




# NIBCO

klejony system NIBCO



System PVC-C



System PVC-U

### ► Rury do zimnej i ciepłej wody

**Materiał:** PVC-C (chlorowany polichlorek winylu)

**Wymiary:**

- średnica [cale]: od 1/2 do 4
- długość [m]: 3,048

**Ciśnienie robocze [MPa]:** w temp. +23°C:  
2,76 (do 2 cali); 2,9 (dla 2 1/2 cala);  
2,55 (dla 3 cali); 2,21 (dla 4 cali)

**Maks. temperatura robocza czynnika [°C]:**  
+80

### ► Rury do zimnej wody

**Materiał:** PVC-U (polichlorek winylu)

**Wymiary:**

- średnica [cale]: od 1/2 do 8
- długość [m]: 3,048

**Ciśnienie robocze [MPa]:**  
• rury Sch 40 wg ASTM (w temp. +23°C):  
4,14 (1/2 cala); 3,3 (3/4 cala); 3,1 (1 cal);  
2,55 (1 1/4 cala); 2,28 (1 1/2 cala); 1,93  
(2 cale); 2,07 (2 1/2 cala); 1,79 (3 cale);  
1,52 (4 cale); 1,24 (6 cali); 1,1 (8 cali)  
• rury wg PN (w temp. +25°C): 1,5 (PN 15  
– od 1/2 do 3 cali), 1,2 (PN 12 – 4 cale),  
0,9 (PN 9 – od 6 do 8 cali)

**Maks. temperatura robocza czynnika [°C]:**  
+45

**Rodzaje połączeń:** klejone, gwintowane,  
kołnierzone lub śrubunkowe

### Cechy szczególne:

- duża odporność na uderzenia w niskich temperaturach (PVC-C FGG)
- niski współczynnik przewodzenia ciepła
- szybki i prosty montaż
- wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
- nie podtrzymywanie procesu palenia
- odporność na korozję, a także osadzanie się kamienia kotłowego
- niski termiczny współczynnik wydmuchalności liniowej
- odporność na działanie chloru

### ■ ZASTOSOWANIE

- instalacje wody ciepłej (PVC-C) i zimnej (PVC-C, PVC-U)
- instalacje klimatyzacyjne
- instalacje przemysłowe dla różnego rodzaju związków chemicznych

### ■ DANE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** USA, Polska

**Usługi:** możliwość złożenia zamówienia przez internet na stronie [www.nibco-sklep.pl](http://www.nibco-sklep.pl) oraz bezpłatnego transportu (warunki indywidualnie ustalane z klientem), szkolenia dla instalatorów i projektantów

**Oprogramowanie:** bezpłatny program do projektowania Instal San dla osób, które ukończyły

szkolenie w firmie NIBCO sp. z o.o.

**Gwarancja:** 50 lat

**Normy, aprobaty, certyfikaty:** ISO 9001:2000, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3:2000, ASTM D-2846, Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL, Atesty Higieniczne PZH

### ■ POZOSTAŁA OFERTA

- system NEXT-Heat do centralnego ogrzewania, łączniki z miedzi oraz mosiądzu ➔ **str. XXX**
- narzędzia i akcesoria

### NIBCO sp. z o.o.

UL. PKP 6  
92-402 ŁÓDŹ  
TEL. 0 42 677 56 00  
FAKS 0 42 677 56 10  
[nibco@nibco.com.pl](mailto:nibco@nibco.com.pl)

### DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

UL. PKP 6  
92-402 ŁÓDŹ  
TEL./FAKS 0 42 677 56 31

adresy dystrybutorów dostępne  
na stronie [www.nibco.com.pl](http://www.nibco.com.pl)

[www.nibco.com.pl](http://www.nibco.com.pl)



System PVC-U



System PVC-C



System NEXT-Heat



Złączki z miedzi i mosiądzu